

Algen- und Schimmel EX

Prodotto microbicida all'acqua pronto all'uso per il trattamento di superfici infestate da muffe, alghe e funghi. Per interni ed esterni.



Dati Tecnici: **Peso specifico:** Ca. 1,0 kg/l

I parametri indicano valori medi. I nostri prodotti contengono materie prime naturali per cui è possibile che nelle singole consegne determinati valori presentino minimi scostamenti i quali comunque non pregiudicano le qualità specifiche del prodotto.

Colore: Incolore.

Confezioni: 5 e 10 l.

Caratteristiche: Soluzione microbicida all'acqua per eliminare infestazioni interne ed esterne da murature, facciate, pietre, lastre ecc. Pronto all'uso, si applica tal quale sulle infestazioni e sulle aree in prossimità delle stesse prima delle successive pitturazioni. Lasciare agire per almeno 24 ore e ripulire con spugnatura o sciacquatura
Algen- und Schimmel EX non è adatto per additivare le pitture. Non mescolare con altri prodotti.

Campi di impiego: Per interni ed esterni.

Stoccaggio: I prodotti sono confezionati in idonei imballi. Ogni confezione è specificamente etichettata e riporta il codice di produzione. I prodotti devono essere tenuti al fresco, ma al riparo dal gelo, nelle confezioni originali ben chiuse.

Diluizione: Nessuna, applicare tal quale.

Essiccazione: Con una temperatura dell'aria e del supporto pari a + 20° C e 65% di umidità relativa, è sovrapplicabile dopo 24 ore.

Consumo: Su superfici lisce e mediamente assorbenti circa 50 - 150 ml/m² per mano, corrispondente ad una resa di 6,5 - 20 m²/l.
Per un calcolo preciso si consiglia di eseguire una prova pratica sul cantiere.

Temperatura di applicazione: Non inferiore a + 5 °C (ambiente, supporto, prodotto) durante l'applicazione e l'essiccazione.

Supporti idonei: Supporti interni ed esterni con o senza presenza di infestazioni fungine.

Algen- und Schimmel EX

Sistemi e modalità di applicazione:

Applicare poi il prodotto non diluito con un pennello in modo da detergere accuratamente la superficie interessata. Eseguire l'applicazione dal basso verso l'alto in modo che la superficie rimanga bagnata a lungo. Lasciare agire per almeno 24 ore.

Pulizia degli attrezzi:

Subito dopo l'uso con acqua.

Avvertenze:

Vedere etichetta o relativa Scheda di Sicurezza

Indicazioni: se utilizzato secondo le modalità descritte nella presente Scheda Tecnica e secondo le buone pratiche lavorative, le superfici trattate con Algen- und Schimmel EX non dovrebbero formare acqua di scarico. È vietato immettere Algen- und Schimmel EX nelle acque superficiali (tra l'altro nel canale per l'acqua piovana). La sostanza attiva contenuta nel prodotto è tossica per i pesci. Proteggere tramite copertura il suolo e la flora immediatamente vicine alla facciata da trattare. Si verificano danni alla vegetazione soltanto nel caso di diretto contatto con Algen- und Schimmel EX. Se il prodotto dovesse penetrare nella terra, la sostanza, grazie alle proprie caratteristiche, rimane depositata nel primo strato del terreno, e perde la propria efficacia decomponendosi, facendo sì che la terra o le acque del sottosuolo non subiscano danni persistenti. Leggere sempre le indicazioni e il materiale informativo prima dell'uso.

Indicazioni per lo smaltimento:

Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente. Conferire a riciclaggio soltanto contenitori completamente vuoti. Smaltimento in conformità con le disposizioni locali. Conferire i residui di prodotto ad un centro di raccolta autorizzato.

Aggiornamento:

Luglio 2024

La presente scheda tecnica non può trattare tutti i problemi che possono presentarsi nella pratica, quindi non ha carattere vincolante e non costituisce una garanzia. L'applicatore in ogni caso è tenuto a valutare il lavoro a regola d'arte considerando la natura e le condizioni del supporto e l'idoneità del prodotto. Nel dubbio va richiesto il servizio di consulenza tecnica pratica di ALLIGATOR.